



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No.: 2020122308113750

认证委托人名称: 博太科防爆设备(上海)有限公司

认证委托人地址: 上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路 188 号 7 号楼 101、401

生产者名称: BARTEC F. N. S. R. L.

生产者地址: Via Mario Pagano, 3, I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

生产企业名称: BARTEC F. N. S. R. L. (L046151)

生产企业地址: Via Mario Pagano, 3, I-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

认证依据标准: GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.31-2021

产品名称: 插座和插头

系列/型号/规格: CPSC/CPH 系列与 FSQCA-FSQC/BPA 系列,

防爆标志和电气参数, 详见附件

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

有效期至: 2025 年 11 月 19 日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次发证日期: 2020 年 11 月 20 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 或产品客服电话 010-88411888 查询。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>



中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 1 页 共 2 页

证书编号：2020122308113750

发证日期：2023 年 04 月 29 日

型号规格：CPSC/CPH 系列与 FSQCA-FSQC/BPA 系列，见下表

防爆标志：Ex db IIC T4~T6 Gb, Ex tb IIIC T135°C/T100°C/T85°C Db

电气参数：

插座型号	插头型号	额定电压	额定电流
CPSC 212	CPH 212	12V	16A
CPSC 224	CPH 224	24V	16A
CPSC 212-25A	CPH 212-25A	12V	25A
CPSC 224-25A	CPH 224-25A	24V	25A
CPSC 248	CPH 248	48V	16A
CPSC 248-25A	CPH 248-25A	48V	25A
CPSC 211	CPH 211	110/130V	16A
CPSC 211-25A	CPH 211-25A	110/130V	25A
CPSC 222	CPH 222	220/250V	16A
CPSC 222-25A	CPH 222-25A	220/250V	25A
CPSC 338	CPH 338	380/500V	16A
CPSC 338-25A	CPH 338-25A	380/500V	25A
CPSC 438	CPH 438	380/500V	16A
CPSC 438-25A	CPH 438-25A	380/500V	25A
FSQCA 235	BPA 235	220/250V	32A

注：此附件与证书同时使用时有效。





中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2020122308113750

发证日期: 2023 年 04 月 29 日

FSQCA 335	BPA 335	380/415V	32A
FSQCA 435	BPA 435	380/415V	32A
FSQCA 260	BPA 260	220/250V	63A
FSQCA 360	BPA 360	380/415V	63A
FSQCA 460	BPA 460	380/415V	63A
FSQC 235	BPA 235	220/250V	32A
FSQC 335	BPA 335	380/500V	32A
FSQC 435	BPA 435	380/500V	32A
FSQC 260	BPA 260	220/250V	63A
FSQC 360	BPA 360	380/500V	63A
FSQC 460	BPA 460	380/500V	63A

产品使用环境温度范围	CPSC/GPH 系列	FSQCA-FSQC/BPA 系列
	温度组别	温度组别
-60°C~+40°C	T6/T85°C	T6/T85°C
-60°C~+55°C	T5/T100°C	T5/T100°C
-60°C~+60°C	T5/T100°C	T4/T135°C

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件: 1) 涉及隔爆接合面的维修须联络产品制造商; 2) 外壳防护等级: IP66

注: 此附件与证书同时使用时有效。




方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>